CCTX Swing Check Valve

Bolted Bonnet

Class 150, 300, 600

Product Standards:

Face to Face Dimensions	ANSI B16.10
End Flange Dimensions	ANSI B16.5
Basic Design	API 600
Testing	API 598

Description	Standard Material
Body	ASTM A216 Gr. WCB
Seat Ring	ASTM A105 + Stellite
Disc	ASTM A105 + 13Cr
Hinge	ASTM A216 Gr. WCB
Gasket	ASTM A276 410
Nut	ASTM A276 410
Pin	ASTM A276 410
Rivet	ASTM A276 304
Name Plate Gasket	ASTM A276 304
Bonnet	ASTM A216 Gr. WCB
Bolt	ASTM A197 Gr. B7
Nut	ASTM A194 Gr. 2H
Lifting Ring	ASTM A29 1035
Gasket	ASTM A29 1008
Plug	ASTM A276 410



Class 150

Size	A	B	WT
2”	8.0	5.31	38
2.5”	8.5	6.10	47
3	9.5	6.61	64
4	11.5	9.37	93
6	14.0	10.91	163
8	19.5	13.35	238
10	24.5	15.67	390
12	27.5	20.67	621

Class 300

Size	A	B	WT
2”	10.5	6.22	47
2.5”	11.5	6.57	71
3	12.5	7.40	95
4	14.0	10.20	135
6	17.5	12.52	289
8	21.0	15.00	469
10	24.5	17.52	845
12	28.0	20.51	989

Class 600

Size	A	B	WT
2”	11.5	6.30	80
2.5”	13.0	6.97	108
3	14.0	8.03	150
4	17.0	10.71	245
6	22.0	15.12	506
8	26.0	18.78	916
10	31.0	22.01	1480
12	33.0	24.61	1925

Phone: 713.466.1644 • Toll Free: 1.877.996.9911 • Fax: 713.466.1715 • Website: www.candcvalve.com

Note: Available through 36" POA